

## SWITCH PLANET ISW-621



Cena celkem:	<b>3 993 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 300 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 392 Kč</b>
Ušetříte:	<b>399 Kč</b>
Kód zboží:	NAPPNT2019
Part No.:	ISW-621
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET ISW-621

6portový **přepínač a konvertor** pro průmyslové aplikace. **4 porty 10/100Base-TX, 2 optické port 100Base-FX**, SC konektory, multimode, 1300nm, dosah 2km.

Možnost **redundantního napájení** v rozsahu DC 12-48 V, krytí **IP30**, hliníková skříň, pracovní teplota -10 až +60 °C, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď.

Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy.

Přepínače řady ISW se snadno instalují na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 4 x RJ-45 10/100Base-TX, 2 x 100Base-FX

**Paměť:** 2k MAC adres, buffer 1 Mb

**Propustnost:** sběrnice 1,2 Gbps, provozně 0,89 Mpps (64B)

**Provedení:** DIN lišta, na zeď

**Napájení:** 12-48V DC redundantní, připojení možné ze dvou různých zdrojů (nejsou součástí balení), celkový příkon do 11,6W

**Ochrana:** ESD do 6KV DC, EFT do 6KV DC, ochrana proti přepólování, připojení napájení na svorkovnici, umístění na spodním panelu (nepřekáží při montáži na zeď)

**Provozní teplota:** -10 až +60 °C

**Rozměry:** 135 x 97 x 32 mm

**Hmotnost:** 442 g

#### Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

#### EMC Elektronická kompatibilita (EMI):

ČSN EN 55032:2015+AC 2016 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

#### EMC požadavky na odolnost (EMS) :

ČSN EN 55024 A1:2015 - Zařízení informační techniky

ČSN EN 55035:2017 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení  
ČSN EN 61000-4-2:2008 - Elektrostatický výboj ESD  
ČSN EN 61000-4-3 A2:2010 - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole  
ČSN EN 61000-4-4:2012 - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů EFT  
ČSN EN 61000-4-5:2014 - Rázový impuls a přepětí  
ČSN EN 61000-4-6:2013 - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli  
ČSN EN 61000-4-8:2009 - Magnetické pole síťového kmitočtu  
ČSN EN 61000-4-11:2004 - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí



**Montáž na DIN lištu:**



---

**Montáž na zeď pomocí dodaného rámu:**



---

 [Vlastnosti produktu](#)

 [Manuál](#)

 [Ostatní download](#)