

ROLLEI BEZDRÁTOVÁ SPOUŠŤ PRO ZRCADLOVKY SONY

Cena celkem:	1 609 Kč (bez DPH: 1 330 Kč)
Běžná cena:	1 770 Kč
Ušetříte:	161 Kč
Kód zboží:	FOTR7708
Part No.:	28120
Záruka:	24 měsíce
Stav:	Nové zboží

Popis**Ovládejte závěrku fotoaparátu bezdrátově - Rollei Remote Wireless**

Rollei bezdrátová spoušť pro zrcadlovky Sony, která pracuje na **2.4GHz technologii**. Disponuje snadno **čitelným OLED displejem** s osvětlením, na kterém zobrazíte nastavené parametry. Umožňuje komfortní snímání kamery, respektive spouštění a intervalové záznamy ze vzdálenosti až 50 metrů. Pro rychlé použití jsou k dispozici **2 nastavení**, mezi kterými můžete přepínat dle potřeby.



Umožní vám nastavení počátečního času, expoziční doby nebo intervalu snímání až 100 hodin, díky čemuž zvládnete vaše foto procesy mnohem jednodušeji a bez zdoluhavého plánování. V rámci expozice a její regulace vám upozorní **přídavný akustický signál**. **Ergonomický tvar** podporuje snadné uchopení a použitelnost.



Rollei bezdrátová spoušť pro zrcadlovky Sony

Bezdrátová dálková spoušť založená na technologii **2,4 GHz** pro fotoaparáty Sony. Disponuje jednoduchým a přehledným **0,96" OLED displejem**. Umožňuje nastavit počáteční čas focení, expoziční čas a intervalový časovač **až 100 hodin** předem. Expoziční čas je nastavitelný v rozmezí **od 1 sekundy do 100 hodin** včetně zvukového signálu. Je také možné nastavit sériové snímání fotek za sebou **od 1 do 999 fotografií**. Dodávána je s **dvojití kabelových adaptérů (S1 & S2)**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kompatibilita:

Sony Alpha 100, 200, 33, 35, 37, 300, 350, 3000, 400, 450, 55, 57, 500, 550, 550v, 560, 580, 65, 65v, 68, 77, 77v, 77 II, 700, 850, 99, 99II, 900

Sony Alpha 1, 3000, 3500, 58, 5000, 5100, 68, 6000, 6100, 6300, 6400, 6500, 6600, 7, 7II, 7III, 7r, 7rII, 7rIII, 7s, 7sII, 7sIII, 77 II, 9, 9 II, 99 II, HX300, HX400V, HX50V, HX60V, HX80, HX90, HX90V, NEX-3N, NEX-3NL, RX0, RX10, RX10 II, RX10 III, RX10 IV, RX100 Platinum, RX100, RX100II, RX100III, RX100IV, RX100V, RX100VI

Dosah: 50 m

Rozměry vysílače: 122 x 41 x 27 mm

Rozměry přijímače: 96 x 35 x 31 mm

Napájení vysílače: 2x AAA (součástí balení)

Napájení přijímače: 2x AAA (součástí balení)