

**HIKVISION DS-2DE7S425MW-AEB(F1)(S5)**

Cena celkem:	<b>22 599 Kč</b> <b>(bez DPH: 18 677 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>24 859 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 260 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0370
Part No.:	DS-2DE7S425MW- AEB(F1)(S5)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

**Popis****Hikvision DS-2DE7S425MW-AEB(F1)(S5)**

**Duální** 4megapixelová **PTZ** kamera s Quad HD rozlišením **2560 x 1440**, 25násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena dvěma snímači **CMOS 1/1,8" a 1/2,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 4,5 až 112,5 mm**, pevným objektivem **f = 4 mm a DWDR**. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 200 m a LED přísvit do 30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, EIS, defog a ROI. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

- 1kanálový režim - širokouhlý pohled pro pokrytí velkých oblastí
- 2kanálový režim - přehledový i detailní pohled s panoramatickým a PTZ režimem
- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Pevný objektiv: citlivost 0,0005 lux (barevně, F1.0, AGC ON), 0 lux při LED přísvitu
- Varifokální objektiv: citlivost 0,005 lux (barevně, F1.6, AGC ON), 0,001 lux (černobíle, F1.6, AGC ON), 0 lux při IR přísvitu
- 25x optický zoom, 16x digitální zoom
- DWDR (digitální WDR)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Varifokální objektiv s ohniskovou vzdáleností 4,5 až 112,5 mm
- Technologie DarkFighter a IR přísvit s dosahem až 200 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Otáčení o 360°, náklon -15° až 90°
- Aktivní stroboskopické světlo a zvukový alarm pro varování narušitelů
- Snímání obličeje, IVS funkce, inteligentní záznam, ANR, Dual-VCA

**AcuSense**

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE****Snímací čip:** 1/1,8" a 1/2,8" CMOS**Den/Noc:** ano**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 200 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:**  $f = 4,5$  až  $112,5$  mm, motorizovaný, varifokální, úhel záběru horizontálně  $56,9^\circ - 3,2^\circ$ , vertikálně  $34^\circ - 1,8^\circ$ , diagonálně  $63,7^\circ - 3,7^\circ$

**Objektiv:**  $f = 4$  mm, pevný, úhel záběru horizontálně  $88,7^\circ$ , vertikálně  $46,5^\circ$ , diagonálně  $105^\circ$

**Maximální rozlišení:**  $2560 \times 1440$  při 20/25 fps

**Rozhraní:** 1x RJ-45, 2x alarm vstup, 1x alarm výstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** AC 24 V nebo Hi-PoE (zdroj není součástí balení)