

## ASROCK B650M PRO RS



Cena celkem: **3 217 Kč**  
(bez DPH: 2 659 Kč)

Běžná cena: **3 539 Kč**

Ušetříte: **322 Kč**

Kód zboží: MBASR0076

Part No.: B650M PRO RS

Záruka: 36 měs.

Stav: Nové zboží

## Popis

### ASRock B650M PRO RS - deska pro moderní PC s procesory AMD Ryzen

Základní deska ASRock B650M PRO RS ve futuristickém designu, která je navržena pro stavbu moderních PC systémů. Modelová řada Race Sport (RS) představuje další výkonnostní stupeň a technologie pro kutily, kteří si chtějí postavit PC systém podle sebe. Deska ASRock B650M PRO RS je postavena na maximální výkonu procesorů AMD Ryzen série 7000 a stabilním systému napájení. Její design ocení všichni nadšenci do přetaktování. Design chlazení zahrnuje hliníkový chladič, který zajišťuje efektivní odvod tepla při jakékoli zátěži.



VRM s **integrovaným řešením Dr.MOS** zajistí optimalizované napájení a spolehlivý chod. **Technologie Nahimic** podporuje kvalitní vykreslení zvuku se všemi detaily, ať už používáte sluchátka, headset nebo reproduktory. **Síťová platforma LAN 2,5 Gb/s** zvládne neutuchající on-line zábavu a veškerý síťový provoz. Je ideální pro hráče, streamery nebo třeba tvůrce obsahu. Zvyšuje šířku pásna až 2,5× v porovnání s běžným Gb Ethernetem a umožní vám komfortní on-line gaming, přenos objemných souborů, stahování a zálohu.



## **ASRock B650M PRO RS**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### **CPU**

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

### **Čipová sada**

AMD B650

### **Paměť**

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 až 6 000+ (OC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

## Sloty

### AMD CPU

- 1× PCIe 4.0 x16 slot
- 1× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

### Grafika

- 1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz
- 1× DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz

### Multi-GPU

Podpora AMD CrossFire technologie

## Úložiště

### AMD CPU

- 1× Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

### AMD B650 čipová sada

- 1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
- 1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2 režim)
- 4× SATA 6 Gb/s port
- Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA a M.2 NVMe jednotky

## USB

- 1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
- 1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
- 1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor
- 6× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
- 8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

## Audio

- Realtek ALC897 Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio
- Nahimic Audio

## LAN

- 1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN radič

## Interní konektory

- 1× konektor SPI TPM
- 1× konektor reproduktoru a Power LED
- 1× konektor RGB LED pásku
- 3× konektor adresovatelného LED pásku
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení
- 3× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení
- 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1× 8pin 12V napájecí konektor
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× 5pin konektor Thunderbolt AIC (podporuje ASRock Thunderbolt 4 AIC)
- 2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
- 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4× USB 3.2 Gen1 port)
- 1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor předního panelu
- 4× SATA 6 Gb/s konektor
- 1× Hyper M.2 slot, M Key
- 1× Blazing M.2 slot, M Key
- 1× M.2 slot, M Key
- 1× M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

## Porty na zadním panelu

- 1× HDMI
- 1× DisplayPort
- 1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
4× USB 2.0  
1× RJ-45  
1× tlačítko BIOS Flashback  
3× audio jack

**Rozměry**

24,4 × 24,4 cm  
Micro ATX formát