

## PLANET VIP-1140PT



Cena celkem:	<b>2 186 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 807 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 405 Kč</b>
Ušetříte:	<b>219 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2502
Part No.:	VIP-1140PT
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET VIP-1140PT

VoIP SIP telefon pro manažery nebo operátory, barevný 2,4" LCD displej, podpora HD audio kodeku G.722, 4 SIP účty. Zpracování hlasu: AEC, VAD, CNG, BNE, NR, PLC, 6cestná konference. Stolní provedení, napájení 5 V, nebo PoE 802.3af.

Stolní IP telefon, navržený pro snadné používání, je vybaven dvouportovým 100Mbps přepínačem pro snadnou aplikaci na kancelářský stůl s možností napájení aparátu pomocí technologie PoE 802.3af.

Aparát nepostrádá telefonní funkce jako přímý management funkcí, přesměrování a pozdržení hovoru, předání hovoru, čekající hovor, vyzvednutí hovoru vzdáleného volaného, zobrazení ID volajícího, rychlá volba, šesticečná konference, rychlá volba posledního čísla, indikace přichozího hovoru.

**30<sup>th</sup> ANNIVERSARY**

**PLANET**  
Networking & Communication

**Product News VIP-1140PT**

**Concise & User-friendly Design Presented with a Color Display**

4 SIP VoIP Line

2.4" WVA Color Screen

6 way Conferencing

PoE

HD Audio

**Intuitive, Aesthetic Design and Quality Communication**  
High Definition Color PoE IP Phone ▶ **VIP-1140PT**

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti

**Rozhraní:** 2× RJ-45 10/100 Mbps, 2× RJ-9

**Displej:** 2,4" LCD, barevný, 320 × 240 px

**Ovládací tlačítka:** 4× softwarově definovatelná, 8× funkční, 5× navigační, 12× standardní číselník, 3× ovládání hlasitosti, 1× tlačítko Handsfree, 3× tlačítko s tříbarevnou LED

**Napájení:** 5 V DC, nebo IEEE 802.3af PoE, zdroj není součástí balení, příkon do 2,09 W

**Montáž:** instalace na stole

**Provozní teplota:** 0 až 45 °C

**Rozměry:** 210 × 168 × 60 mm

**Hmotnost:** 665 g

#### **Vlastnosti zařízení:**

- dual 100Mbps LAN a IEEE 802.3af PoE kompatibilní
- 6cestná konference
- volba: In-band, out-of-band DTMF Relay (RFC 2833), SIP INFO
- white/black seznam účastníků
- pozdržení, umlčení, přesměrování, předání, čekající hovor
- pokročilé technologie zpracování hlasu: adaptivní buffer pro vyrovnání zpoždění (AEC), detekce aktivity hlasu (VAD), regulace úrovně šumu (CNG), potlačení hluku v pozadí (BNE), redukce šumu (NR), eliminace výpadků datových paketů (PLC)
- vícejazyčná podpora prostřednictvím webového uživatelského rozhraní a LCD (včetně češtiny)

**Správa:** Web, podpora funkce Auto Provisioning FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, DHCP, OPT66, SIP PNP, TR069

**Protokoly:** SIP2.0 over UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP (basic unencryption), OpenVPN, SNMP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR069, AES128, AES256

**IP konfigurace:** statická, DHCP, PPPoE

**Kompatibilita EMC/EMI:** FCC, CE, RoHS

**Telefonní seznam:** až 1000 záznamů, podpora XML a LDAP seznamu na serveru


**Audio kodeky:** G.711a/u, G.722, Opus, G723.1, G.726-32K, G.729AB, iLBC

---









100BASE-TX UTP with PoE  
 100BASE-TX UTP