

GRANDSTREAM GWN7660ELR

| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 3 949 Kč (bez DPH: 3 264 Kč) |
| Běžná cena: | 4 344 Kč |
| Ušetříte: | 395 Kč |
| Kód zboží: | SPAGNS0016 |
| Part No.: | GWN7660ELR |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis**Grandstream GWN7660ELR**

Venkovní Wi-Fi 6 přístupový bod určený pro podnikové bezdrátové sítě s vysokou hustotou provozu. **Pět interních antén** s vysokým ziskem a podporou technologie **OFDMA** zajistí silný a spolehlivý Wi-Fi signál pro **až 256 připojených bezdrátových zařízení**. Pro zajištění snadné instalace a správy je podporován GWN.Cloud - bezplatná cloudová platforma společnosti Grandstream. Zařízení GWN7660ELR je ideálním Wi-Fi přístupovým bodem pro nasazení Voice-over-Wi-Fi řešení a nabízí bezproblémové připojení k hlasovým a video IP telefonům Grandstream. Díky podpoře QoS, aplikací s nízkou latencí, Mesh sítí a kaptivních portálů představuje ideální venkovní přístupový bod pro podniky, vícepatrové kanceláře, sklady, nemocnice, školy a další.

- Agregovaná rychlost 3 Gb/s (bezdrátová propustnost), 1x 2,5 Gigabit SFP port a 1x Gigabit RJ-45 port
- Dvoupásmová technologie 2x2:2 MIMO s podporou OFDMA
- Pokrytí až do vzdálenosti 300 metrů
- Podpora až 256 Wi-Fi klientských zařízení
- Vestavěné rozhraní Bluetooth 5.2 LE
- Zabezpečené spouštění (Anti-hacking secure boot), kritické údaje/řízení + uzamčení prostřednictvím digitálního podpisu, zabezpečení pomocí certifikátu, náhodné výchozí heslo pro každé zařízení
- Přizpůsobení napájení a automatická detekce PoE/PoE+
- Vestavěná řídicí jednotka (kontroler) může spravovat až 50 lokálních AP (řada GWN). GWN.Cloud - neomezená správa AP, GWN Manager - softwarový řadič

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Standard:** IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax**Rychlost datového přenosu:** 5 GHz - 2403 Mbit/s, 2,4 GHz - 573,5 Mbit/s**Anténa:** 5x 1pásmová interní anténa (5,5 dBi pro 2,4 GHz, 6 dBi pro 5 GHz)**Porty:** 1x 2,5G SFP, 1x GbE RJ-45**Frekvence:** 2,4 GHz, 5 GHz**Zabezpečení:** WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES), WPA3, anti-hacking boot, řízení pomocí digitálních podpisů/certifikátů, náhodné výchozí heslo**Podpora PoE:** ano, PoE/PoE+ (802.3af/at)**Rozměry:** 270 x 230 x 57 mm**Hmotnost:** 1000 g