

DELL CONNECTRIX DS-6610B-L



Cena celkem:	275 657 Kč (bez DPH: 227 816 Kč)
Běžná cena:	303 223 Kč
Ušetříte:	27 566 Kč
Kód zboží:	SVDS01810
Part No.:	DS-6610B-CTO
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

DELL Connectrix DS-6610B-L

Jedná se o ukázkovou konfiguraci. Pro individuální konfiguraci a cenovou nabídku s projektovou slevou prosím kontaktujte svého obchodníka nebo produktové manažery na adrese dell@100mega.cz.

Kompaktní 8portový optický switch s rychlostí 16 Gb/s pro malé a střední SAN prostředí.

DELL Connectrix DS-6610B-L je výkonný **optický switch** navržený pro potřeby malých až středně velkých SAN prostředí. Základní šasi přichází s **8 aktivními porty** s předinstalovanými **16Gb/s SFP+ moduly** a možností rozšíření až na 24 portů pomocí Port on Demand (PoD) sad v 8portových přírůstcích.

Přepínač nabízí **vysoce spolehlivý provoz** s celkovou propustností až **768 Gb/s**. Díky podpoře pro rychlosti 4, 8, 16 a 32 Gb/s (v závislosti na instalovaných optických modulech) poskytuje flexibilitu pro různé typy připojení. Zařízení disponuje **zadním prouděním vzduchu** (rear-to-front) a integrovaným napájecím zdrojem, což zajišťuje optimální chlazení v rackovém prostředí.

- Základní konfigurace s 8 aktivními 16Gb/s SFP+ porty, rozšiřitelná až na 24 portů
- Podpora rychlostí 4, 8, 16 a 32 Gb/s Fibre Channel podle instalovaných optických modulů
- Kompaktní 1U provedení s celkovou šířkou pásma 768 Gb/s
- Integrované pokročilé funkce zabezpečení včetně DH-CHAP, FCAP a RBAC
- Kompatibilita s Fabric Operating System (FOS) 9.0.1 a vyšším
- Správa pomocí SANnav Management Portal a SANnav Global View
- Kompletní diagnostické funkce včetně ClearLink a integrovaného generátoru provozu
- Podpora prostředí s provozní teplotou od 0 °C do 40 °C

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Optické porty: 8x 16Gb SFP (rozšiřitelné až na 24)

Výkon: podpora rychlostí 4, 8, 16 a 32 Gb/s

Rámcové buffery: 2K dynamicky alokovaných

Celková šířka pásma: 768 Gb/s

Třídy služeb: Class 2, Class 3, Class F (Inter-switch Frames)

Typy portů: F_Port, E_Port, M_Port, D_Port; v režimu Access Gateway: F_Port a NPIV-enabled N_Port

Rozměry: 428,8 x 306 x 42,9 mm

Hmotnost: 5,75 kg
Napájení: 90–264 V/2,2 A
Spotřeba: 77 W při plném osazení 24 porty
Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
Vlhkost: 10 % až 85 % (nekondenzující)

Na tento produkt je poskytována záruka **3 roky ProSupport on-site next business day**.
Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR následující pracovní den.
Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.
Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a Dell již vše zařídí.