

**HIKVISION DS-3E1309P-EI(B)**

Cena celkem:	<b>1 543 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 275 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 697 Kč</b>
Ušetříte:	<b>154 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1398
Part No.:	DS-3E1309P-EI(B)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-3E1309P-EI(B)

Kompaktní spravovatelný (managed) **9portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 110 W**, přepěťovou ochranu do 6 kV a celkovou kapacitu **5,6 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepěťová ochrana do 6 kV
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení
- Podpora 802.1Q VLAN
- Podpora PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují
- Podpora prevence smyček STP/RSTP
- Podpora detekce kabelů pro vyhledání poruchy

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 8x RJ-45 100 Mb/s, 1x RJ-45 1 Gb/s

**Paměť:** 8K MAC adres

**Kapacita switche:** 5,6 Gb/s (výkon portu: 3,6 Gb/s)

**Rychlost směrování:** 4,17 Mpps (výkon portu: 2,68 Mpps)

**Provedení:** desktop, na zeď

**Napájení:** externí adaptér DC 54 V (max. 2,22 A)

**Ochrana:** přepěťová ochrana 6 kV

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 170 × 93,1 × 27,6 mm

**Hmotnost:** 0,35 kg

#### PoE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** 110 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

**Počet injektorů:** 8x až 30 W

#### Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují