

HIKVISION DS-2CD2046G2H-IU(EF) 2,8MM ČERNÁ

Cena celkem:	4 603 Kč
	(bez DPH: 3 804 Kč)
Běžná cena:	5 063 Kč
Ušetříte:	460 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1414
Part No.:	DS-2CD2046G2H-IU(2.8mm)(eF)/BL
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Hikvision DS-2CD2046G2H-IU(eF) 2,8 mm**

4megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/3" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2688 × 1520** obrazových bodů, citlivost 0,001 lux (F1.0, barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky technologii IR přísvitu s dosahem až **40 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx (2688 × 1520)
- BLC, HLC a 3D DNR vylepšení obrazu
- IR přísvit s dosahem až 40 m
- Efektivní kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Smart funkce: detekce lidské postavy, detekce vozidla
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Integrovaný mikrofon

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Snímací čip:** 1/3" CMOS, progresivní sken**Den/Noc:** ano**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 40 m**Integrovaný LED přísvit:** ne**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 100,2°, vertikálně 54,7°, diagonálně 119,7°**Maximální rozlišení:** 2688 × 1520 při 25/30 fps**Rozhraní:** 1 × RJ-45**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af), příkon max. 7 W (zdroj není součástí balení)