

## HIKVISION DS-KV8113-WME1(C)



Cena celkem:	<b>5 029 Kč</b> <b>(bez DPH: 4 156 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 532 Kč</b>
Ušetříte:	<b>503 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1424
Part No.:	DS-KV8113-WME1(C)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-KV8113-WME1(C)

**Profesionální IP interkom s kamerou 2 Mpx pro vily a rodinné domy s vysokou ochranou proti vnějším vlivům.**

Dveřní jednotka Hikvision DS-KV8113-WME1(C) je navržena pro moderní přístupové systémy v rodinných domech a vilách. Díky **celokovové konstrukci z hliníkové slitiny** a vysokému stupni ochrany **IP65 a IK08** je ideální pro venkovní instalaci v jakémkoliv počasí. Zařízení je vybaveno **2Mpx kamerou s IR přísvitem** až do 3 metrů pro kvalitní obraz i za zhoršených světelných podmínek.

Jednotka nabízí **Wi-Fi konektivitu** ve standardu IEEE802.11b/g/n a podporuje ovládání přes mobilní aplikaci **Hik-Connect**, díky které můžete komunikovat s návštěvníky a ovládat přístup odkudkoliv. Díky napájení pomocí standardu **PoE** není nutné instalovat dodatečné napájení, což značně zjednodušuje montáž.

- 2Mpx kamera s rozlišením 1920 × 1080p a IR přísvitem do 3 metrů
- Široký úhel záběru: horizontální 124° a vertikální 75°
- Vestavěná čtečka karet s frekvencí 13,56 MHz pro až 10 000 karet
- Celokovové provedení s vysokou odolností IP65 a IK08
- Wi-Fi konektivita ve standardu IEEE802.11b/g/n (2,4 GHz)
- Napájení přes PoE (Power over Ethernet) s nízkou spotřebou pod 10 W
- Široký rozsah pracovních teplot od -40 do +53 °C
- Podpora až 2000 uživatelů a 16 podřízených dveřních stanic

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kamera:** 2 Mpx s IR přísvitem do 3 m**Úhel záběru:** horizontální 124°, vertikální 75°**Audio:** vestavěný všesměrový mikrofon a reproduktor**Síťové rozhraní:** 1× RJ-45, 10/100 Mbps**Wi-Fi:** IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz**Kapacita:** 2000 uživatelů, 10000 karet**Tlačítka:** 1× fyzické tlačítko pro volání**Vstupy/výstupy:** 4× alarm vstup, 1× tamper, 2× odchodové tlačítko, 1× RS-485, 2× ovládání zámku (relé, max. 30 V DC/2 A), 2× vstup dveřního kontaktu**Stupeň krytí:** IP65, IK08**Pracovní teplota:** -40 až +53 °C**Rozměry:** 174 × 91 × 29 mm**Hmotnost:** 0,37 kg

**Spotřeba:** < 10 W

**Operační systém:** Linux

**Paměť:** ROM 32 MB, RAM 256 MB