

## DELL POWEREDGE R360



Cena celkem:	<b>133 706 Kč</b> <b>(bez DPH: 110 501 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>147 076 Kč</b>
Ušetříte:	<b>13 371 Kč</b>
Kód zboží:	SVD203850
Part No.:	DV3W5
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Dell PowerEdge R360

#### Jednoprocesorový rack server v kompaktním 1U provedení s Intel Xeon 6 Performance procesorem.

Server Dell PowerEdge R360 představuje ideální řešení pro malé až střední nasazení vyžadující spolehlivý výkon v úsporném prostoru. Vybaven je procesorem **Intel® Xeon® 6 Performance 6333P** s frekvencí **3,1 GHz** a architekturou **6 jader/12 vláken** s podporou DDR5 paměti pro vysokou propustnost dat.

Server podporuje až **osm hot-plug disků** ve formátu **2,5"** s možností kombinace různých typů úložišť. Integrovaný RAID kontroler **PERC H755** zajišťuje pokročilou správu úložiště a ochranu dat. Server je osazen **32GB DDR5 pamětí** s frekvencí **5600 MT/s** a funkcí ECC pro maximální spolehlivost.

**Ilustrační foto** - Tato konfigurace disponuje pouze jedním zdrojem.

- Intel® Xeon® 6 Performance 6333P procesor s 6 jádry/12 vláken a 18 MB cache
- Šasi s kapacitou 8x hot-plug 2,5" disků s front-load přístupem
- 32GB DDR5 ECC UDIMM paměť s rychlostí 5600 MT/s pro spolehlivý provoz
- PERC H755 front-load RAID kontroler pro pokročilou správu úložišť
- Hot-plug napájení 700 W s Titanium certifikací
- iDRAC9 Enterprise 16G pro vzdálenou správu a monitoring
- Broadcom 5720 dual port 1Gb LOM síťové rozhraní

#### Pokročilá správa a monitoring

Integrovaný iDRAC9 Enterprise umožňuje komplexní vzdálenou správu serveru včetně monitoringu hardwaru, aktualizací firmwaru a diagnostiky. Podporuje také virtuální konzoli a vzdálená média.

#### Flexibilní úložiště

PERC H755 kontroler podporuje smíšené typy disků (HDD/SSD) a poskytuje pokročilé RAID funkce. Aktuální konfigurace obsahuje dva 480GB SSD SATA disky s Read Intensive a FGA ONLY.

#### Napájení a chlazení

Server je vybaven 700W napájecím zdrojem s Titanium certifikací, který je kompatibilní s napětím 200-240 V. Hot-plug design umožňuje výměnu bez vypnutí serveru.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Procesor:** Intel® Xeon® 6 Performance 6333P (3,1 GHz, 6C/12T, 18 MB cache, 65 W)

**Operační paměť:** 1× 32 GB DDR5 ECC UDIMM, 5600 MT/s

**Úložiště:** 2× 480 GB SSD SATA Read Intensive 6 Gbps 512 2,5" Hot-plug

**RAID kontroler:** PERC H755 Front Load

**Diskové pozice:** 8× 2,5" hot-plug

**Síť:** Broadcom 5720 dual port 1Gb LOM

**Napájení:** 700W hot-plug, Titanium (200–240 V)

**Správa:** iDRAC9 Enterprise 16G

**Form factor:** 1U rack

**Příslušenství:** ReadyRails ližiny bez držáku/ramene pro vedení kabelů, standardní přední kryt (bezel)

**DELL**Technologies

# 3 roky bez starostí

## 24x7 proaktivní a prediktivní podpora pro hardware a software



Nepřetržitý a okamžitý přístup k technické podpoře.



Proaktivní a prediktivní podpora s automatizovaným vytvářením případů s včasnými oznámeními.



Podpora na místě do dalšího pracovního dne nebo již do 4 hodin s úrovní služby onsite response.



Incident Manager pro případy Severity 1 je přiřazen k případu, aby řešil problém až do jeho vyřešení.



Samostatné založení a správa případů prostřednictvím služby TechDirect.



Spolupráce s třetími stranami v oblasti hardwaru a softwaru.



CloudIQ Cybersecurity Assessment průběžně monitoruje bezpečnostní konfigurace a upozorňuje na rizika a předkládá doporučení.



Prediktivní detekce hardwarových anomálií, která v případě předpokládané poruchy vygeneruje servisní požadavek za vás.

ProSupport