

CHIEFTEC VISIO GM-30W-TG-OP BÍLÁ

Cena celkem:	2 794 Kč (bez DPH: 2 309 Kč)
Běžná cena:	3 074 Kč
Ušetříte:	279 Kč
Kód zboží:	CASCHI1040
Part No.:	GM-30W-TG-OP
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**CHIEFTEC VISIO GM-30B-TG-OP**

Pokročilá počítačová skříň s dvoukomorovým designem a podporou back-connect desek pro čisté kabelové vedení v elegantní bílé barvě.

Skříň **CHIEFTEC Visio** nabízí moderní řešení pro sestavení výkonného PC s důrazem na estetiku a funkčnost. Díky **dvoukomorovému designu** a kompatibilitě s **back-connect deskami** (ASUS BTF a MSI Project Zero) umožňuje elegantní vedení kabelů bez viditelného nepořádku. Temperované sklo na přední i boční straně poskytuje prémiový vzhled a umožňuje prezentaci vnitřních komponentů.

Skříň je vybavena **6 předinstalovanými ARGB ventilátory** o průměru 120 mm s řídicím hubem pro synchronizaci se základní deskou a PWM regulací otáček. Podporuje instalaci výkonných grafických karet do délky **410 mm** a procesorových chladičů do výšky **175 mm**. Materiálové provedení kombinuje ocelový plech **SPCC tloušťky 0,65-0,9 mm** s temperovaným sklem.



Aluminum front panel design

- Dvoukomorový design s podporou back-connect desek ASUS BTF a MSI Project Zero pro čisté kabelové vedení
- Temperované sklo na přední i boční straně pro prémiový vzhled a prezentaci komponentů
- 6x 120mm ARGB ventilátory s řídicím hubem DF-200 pro synchronizaci s deskou a PWM regulaci
- Podpora základních desek Mini ITX, M-ATX a ATX s 6 rozšiřujícími sloty
- Prostorný interiér pro grafické karty do 410 mm a CPU chladiče do 175 mm
- Pokročilé možnosti chlazení s podporou radiátorů 240/280/360 mm na horní i spodní pozici
- Moderní čelní panel s USB-C 3.2 Gen2, 2x USB 3.0 a HD-audio konektory
- Interní úložný prostor pro 2x 2,5" a 2x 3,5" disky



Intake fans with reverse-flow blades on the side and bottom

Pokročilé chladicí možnosti

Skříň nabízí rozsáhlé možnosti instalace chladicích systémů. Na spodní pozici lze umístit 3 × 120mm nebo 2 × 140mm ventilátory, případně radiátory 240/280/360 mm. Horní pozice podporuje stejnou konfiguraci. Na straně základní desky je prostor pro 2 × 120mm ventilátory nebo 240mm radiátor. Zadní pozice pojme 1 × 120mm nebo 1 × 140mm ventilátor.

RGB řízení a konektivita

Přiložený RGB řídicí hub DF-200 s 3PIN +5V konektorem umožňuje synchronizaci ARGB osvětlení s podporovanými základními deskami. Hub je napájen přes SATA konektor a podporuje PWM regulaci otáček ventilátorů pro optimální poměr výkonu a hlučnosti.

Obsah balení

Sada šroubů, návod k použití, RGB řídicí hub DF-200 s 3PIN +5V kabelem pro synchronizaci s deskou a SATA napájecím kabelem, 3 × 120mm ARGB ventilátory instalované na spodní pozici, 2 × 120mm ARGB ventilátory instalované na straně desky, 1 × 120mm ARGB ventilátor instalovaný na zadní pozici.





ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ skříně: Middle tower

Materiál: 0,65-0,9 mm SPCC ocel, temperované sklo na přední a boční straně

Podporované desky: Mini ITX, M-ATX, ATX

Interní pozice: 2 × 2,5" a 2 × 3,5"

Zdroj: ATX PSU (volitelný, ~200 mm)

Konektory na předním panelu: 1 × USB-C 3.2 Gen2, 2 × USB 3.0, audio výstup, vstup pro mikrofón

Rozšiřující sloty: 6

Max. délka VGA: 410 mm

Max. výška CPU chladiče: 175 mm

Rozměry: 430 × 390 × 295 mm

Hmotnost: 7,3 kg

Barva: bílá

