

GOOWEI ENERGY OT1.3-12



Cena celkem:	97 Kč (bez DPH: 80 Kč)
Běžná cena:	107 Kč
Ušetříte:	10 Kč
Kód zboží:	UPSGOE0041
Part No.:	OT1.3-12
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

GOOWEI ENERGY OT1.3-12

Staniční záložní baterie s technologií VRLA a AGM pro záložní zdroje a bezpečnostní systémy.

Olověný akumulátor je navržen pro aplikace záložních zdrojů v režimu stand-by. Jedná se o uzavřenou baterii v provedení **VRLA** (Valve Regulated Lead Acid) s elektrolytem absorbovaným ve skelných vláknech - technologie **AGM** (Absorbent Glass Mat). Baterie disponuje kapacitou **1,3 Ah** při napětí **12 V** a maximálním vybíjecím proudem **15 A**.

Díky konstrukci VRLA jde o zcela **bezúdržbovou baterii** z hlediska doplňování destilované vody. Technologie AGM zajišťuje rekombinaci plynů zpět na kapalinu, která se zasakuje do rouna. V případě přetlaku dochází k řízenému upouštění plynů ventilem. Baterie je odolná proti otřesům a lze ji umístit pod úhlem náklonu až 90°.

- Technologie VRLA s AGM elektrolytem pro bezúdržbový provoz bez nutnosti doplňování vody
- Kapacita 1,3 Ah při napětí 12 V s maximálním vybíjecím proudem 15 A po dobu 5 sekund
- Optimální životnost 4-6 let při provozu v režimu stand-by při teplotě 25 °C
- Uzavřená leak-proof konstrukce umožňující trvalé umístění pod úhlem až 90°
- Otřesuvzdorné provedení vhodné pro náročné provozní podmínky
- Kompaktní rozměry 97 × 59 × 45 mm při hmotnosti 0,59 kg
- Kontakty typu faston F1 (4,7 mm) pro snadné připojení

Aplikace a použití

Baterie je určena především pro záložní zdroje (UPS), elektronické protipožární systémy (EPS), elektronické zabezpečovací systémy (EZS), telekomunikační zařízení, nouzové osvětlení, geofyzikální a meteorologické přístroje, medicínské vybavení a zálohování oběhových čerpadel a kotlů.

Technické vlastnosti

Baterie je dodávána v nabitém stavu připravená k použití. Norma kapacity je 20HR, výška bez kontaktů činí 53 mm. Konstrukce splňuje standardy FAA a IATA, což umožňuje bezproblémovou leteckou i námořní přepravu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napětí: 12 V

Kapacita: 1,3 Ah (norma 20HR)

Technologie: VRLA, AGM

Maximální vybíjecí proud: 15 A (5 s)

Typ kontaktů: faston F1 (4,7 mm)

Rozměry: 97 × 59 × 45 mm

Výška bez kontaktů: 53 mm

Hmotnost: 0,59 kg

Optimální životnost: 4-6 let při 25 °C

Stav při dodání: nabitý